Pegamentos C&C

CONTAC 1000

Descripción

Pegamento de contacto de uso múltiple.

Uso

Empleado en la industria de la madera, para el pegado de laminados decorativos y chapillas sobre madera, placas de fibras compactadas, MDF, contrachapado, entre otros.

En la fabricación de calzados, se recomienda su uso en la fase de montura y preparación de cortes (materiales poco porosos); y en construcción puede usarse en el pegado de pisos de vinil.

Se caracteriza por su alta brochabilidad y estabilidad en el envase, además de tener un alto agarre inicial y final, así como buena resistencia al calor.

Especificaciones técnicas

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Naturaleza	Policloropreno disuelto en solventes orgánicos.	No aplica
Color	Amarillo	No aplica
Viscosidad a 25°C (Brookfield RVT, 4//20)	3000-4000	cP
Sólidos (Termo balanza)	18-22	Porcentaje (%)
Densidad a 25°C (Picnómetro)	0,84 -0,87	g/cm^3
Tiempo de secado	15-20	Minutos
Tiempo abierto	5	horas
Diluyente	Solvente 12	No aplica

Instrucciones de uso

- **Preparación de superficies:** Las superficies a pegar deben estar completamente limpias, libres de cualquier sucio, polvo o contaminación con sustancias aceitosas. Es recomendable el raspado del corte y la suela para mayor efectividad en el agarre.
- **Procedimiento de pegado:** Aplique una capa uniforme de pegamento en ambos materiales a pegar, espere el tiempo de secado necesario, una las dos superficies, e inmediatamente aplique presión por período de 10 segundos (manual o automática) para asegurar un buen pegado.

Pegamentos C&C

Preparación del producto y aplicación

Métodos de aplicación

Recomendaciones:

- Limpie brochas y utensilios con Solvente 12 o Solvente 13.

Rendimiento

- Sobre superficies lisas: 15 m^2/ galón.
- Sobre MDF: 10 a 12 m^2/ galón (Dependiendo de la porosidad del material)

  Los valores de rendimiento implican ambas superficies a pegar.

Presentación

¼ galón (950 ml), Galón (4 litros), Cuñete (18 litros), Tambor (55 galones/ 208 litros).

Seguridad, manipulación y almacenamiento

Manipulación: Se recomienda el uso de guantes de látex durante la aplicación del producto.

Almacenamiento: Conserve en lugares frescos y protegidos de la intemperie, lejos de posibles fuentes de calor. Mantenga a temperatura de 20 a 30°C con el recipiente bien cerrado. Mantenga fuera del alcance de niños y lejos de contacto con alimentos y bebidas. Bajo estas condiciones su tiempo de vida útil es de 9 meses.

Indicaciones de seguridad:

3: Inflamable debajo de 37°C.

0: Estable.

2: Peligroso.

Precauciones: Producto que contiene solventes inflamables. Debe ser usado en áreas ventiladas, lejos del calor y del fuego. Los vapores son dañinos. Evite el contacto con los ojos y mucosas. Si es ingerido induzca al vómito y contacte a un médico. Se recomienda el uso de mascarillas contra vapores orgánicos a los usuarios directos.

Limitaciones de responsabilidades

La información contenida en esta ficha técnica, representa los resultados de la experiencia y pruebas de laboratorio. Debido a que no se pueden anticipar las condiciones bajo las cuales el producto será usado; se recomienda que cada usuario efectúe sus propias pruebas antes de disponer del producto.